



- 170.001.00
- 170.003.00
- 170.210.00
- 170.028.00
- 105.90.06
- 105.90.15
- 105.90.13
- 170.018.00
- 170.025.00

- Aend. 50.35.1154
- 172.027.01
- 50.35.1084

Einstellbar bei 45°, 70°, 105°
adjustable at 45°, 70°, 105°
adjustable à 45°, 70°, 105°

- Ⓐ = Doppelmantelanschluss
double jacket connection
steam inlet/water outlet
connexion double paroi
entrée de la vapeur/sortie d'eau Rp1/2"
- Ⓑ = Doppelmantelanschluss
double jacket connection
water inlet/steam outlet
connexion double paroi
entrée d'eau/sortie de la vapeur Rp1/2"
- Ⓒ = Wasser ein
water inlet
entrée d'eau R1/2"
- Ⓓ = Luft/ Wasser aus
air/ water outlet
sortie d'air/ d'eau R1"
- Ⓔ = Wasser aus
water outlet
sortie d'eau R1/2"
- Ⓕ = Produkt ein (Trichter 1,6l)
product inlet (hopper 1,6l)
entrée produit (trémie 1,6l) DN15
- Ⓖ = Produkt ein (Trichter 3l)
product inlet (hopper 3l)
entrée produit (trémie 3l) DN15
- Ⓗ = Produkt ein (Trichter 1,6l)
product inlet (hopper 1,6l)
entrée produit (trémie 1,6l) DN10
- Ⓖ = Produkt aus
product outlet
sortie produit DN25
- Ⓚ = CIP ein
CIP inlet
entrée CIP DN32

Rp/ R = Rohrgewinde ISO 7-1
thread ISO 7-1
fillet ISO 7-1

DN = Verschraubung DIN 11851
fitting DIN 11851
raccord visse DIN 11851

Aenderung Ind. 1. KD-Vorgangs-Nr. 42633
Fabr. Nr. 26176/00

Ind.	Änderung	Nr.	Datum	Name	Ind.	Änderung	Nr.	Datum	Name	Erstellt durch
1	Änderung	1	26.11.99	M						
2										
3										
4										
5										

Maschine: VME-12/C	Maßstab: 1:10		Gezeichnet: 26.11.99		Name: ch	
	kipbar/tiltable/basculant - fahrbar/mobile/mobile		Sondergezeichnet: 26.11.99		Name: ch	
FrymaKoruma GmbH		FrymaKoruma GmbH		Zeichen-Nr.: 50.35.1087/1		
Romaco AG		Romaco AG		Sach-Nr.: 50.35.1087/1		
Ursprung-Zeichen-Nr. 171.000.10/3		Sach-Nr.:		Anzahl Blatt: 1 von 1		