


EN 2N



POS	ANZAHL	BENENNUNG	ABMESSUNGEN				ANMERKUNGEN
		Zeichn. 1:10	Größe	F	A.M.	300/27	
		Dr. C.T.	ISO 80/25	C	A.M.	200/12	
		Dr.		Her.	Stück	Stück	
22	1	Männloch					mit Scheuglas DN40
24	1	Einfüllstutzen					DN 400
51	1	Kugelscheinleuchte					DN 200
61	1	Licht/scheuglas					DN 125
65	1	Temperaturmessung					PT100
66	1	Probenschwer					9-80-WV
74	1	Vacuumfiliere					WFI 3-3
N1	1	Vacuumanschluss					DN 100
N2	1	Heizungsanschluss					DN 25 DIN 2633
N3	1	Heizungsanschluss					DN 25 DIN 2633
N4	1	Beheiztenhalterung					DN 25 DIN 2633
N5	1	Beheiztenhalterung					DN 25 DIN 2633
N6	1	Stückeloffenanschluss					DN 15 DIN 2631
N7	1	Druckmess-ananschluss					DN 25 DIN 2631
N8	1	Beheiztenhalterung					DN 40 DIN 2633
N9	1	Beheiztenhalterung					DN 40 DIN 2633
N10	2	Druckmess-ananschluss					1/2" BSP
N	3	Hebezausen					
I	1	Lyonschild (Filiere)					



HOSOKAWA MICRON

MASSBILD 5-VDC-43

Order No. : 2110844
 Proj. no. : 10/10000101
 Site : Drawing no.



MASSBILD 5-VDC-43

Order No. : 2110844
 Proj. no. : 10/10000101
 Site : Drawing no.

Kunde Ref. Filter: F 560
Trackner: T 520
02/4290/040.4.01

EIGENSCHAFTEN				
	Sehmelztemp.	1/2 Harte Duckhärte	Fließtem.	Reißfähigkeit
Mat. Zulassung: Betriebsdruck:	-1/-1 bar	10 bar	-1/-1 bar	10 bar
Betriebsdruck:	-0,950 bar 4,5 kg/cm ²	5 bar	0,950 bar steigt	5 bar
Max. Zulassung: Betriebstemperatur	0° C	430° C	180° C	180° C
Betriebstemperatur:	90° C	90° C	90° C	90° C
Material: Produkt- benutzende Teile Lebensdauer Dichtungen	1,45/1 - - PTFE	1,45/1 - - PTFE	1,45/1 1,440 1,440 PTFE	1,45/1 - -

Etwas nach Ad-schollation. Analyse durch H.K.E. B.T. / Kunde / 100

Typ. Fließtem.: Polyester-Nadel 1112 (15. März 1961)

